

DF270 溶剂型消泡剂

★ 概 述 DF270消泡剂为非硅酮抑泡、脱泡剂，适用于溶剂型或无溶剂体系，尤其适用于环氧树脂、不饱和聚酯树脂、乙烯系树脂及紫外光固化涂料。

| | | |
|---------------|-------|-----------|
| ★ 典型物性 | 外观 | 澄清液体 |
| | 有效成份 | 非硅酮高分子聚合物 |
| | 有效物含量 | 10.5 % |
| | 溶剂 | 烷基苯 |
| | 比重 | 约0.86 |
| | 折射率 | 约 1.498 |

★ 特性与用途

- 具有特殊界面性质的非硅酮聚合物，能在初期即抑制空气混入所产生的气泡，同时帮助气泡的逸离与破裂，而获得均一平整的表面。
- 具有良好的相容性，适用于透明及含颜料的体系。
- 在环氧树脂体系中，能发挥优异的抑泡与脱泡作用。
- 适用于紫外光固化涂料、玻璃钢、胶壳涂料的脱泡，能减少空洞的发生，使成型品具有更高强度与平整性。

★ 适用范围

- 环氧涂料
- 不饱和聚酯涂料
- 光固化涂料

★ 添加量与使用方法 添加量为0.1– 1.0%（对配方全量）；灌注对全量0.05–0.2%；与树脂预先混合后，加入填充料或补强剂。

★ 储 存 置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源，产品置于0与40°C之间。

★ 安 全 本产品含溶剂，需要小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。