

DF680 消泡剂

★ 概 述	DF680消泡剂为适用于高固体份，高膜厚环氧地板涂料抑泡、消泡剂。
★ 典型物性	外观 半透明液体 有效成份 含疏水粒子的聚硅氧烷化合物 有效物含量 $\geq 99\%$ 比重 约0.98 折射率 约1.4
★ 特性与用途	<ul style="list-style-type: none">• 优异的抑泡、消泡剂，对高固体份和无溶剂环氧涂料在制造和施工过 时所产生的气泡均有良好的抑制与消除效果。• 对高粘度、高膜厚，特别是无溶剂高膜厚的环氧地板涂料的气泡有良好的抑制效果。
★ 适用范围	<ul style="list-style-type: none">• 环氧涂料• UV体系
★ 添加量 与使用方法	对全量0.01–1.0%，研磨或搅拌前添加抑泡效果最好，亦可事后添加藉以消泡，但必须搅拌均匀，为了得到DF680更好的分布效果，在有色涂料中建议与研磨份一起研磨，因为DF680活性份高，可预先以芳香族溶剂稀释至10%后再添加，因为疏水粒子易沉淀缘故，建议稀释后马上用完。
★ 储 存	置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源，产品置于0与40°C 之间。
★ 安 全	需要小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。
★ 注 意	该产品具有触变性，置久或低温下粘度有上升趋势，属正常现象建议操作前先搅拌均匀，以利于使用。