

SU263 分散剂

★ **概 述** SU263是针对碳黑及有机、无机颜料而开发出来的分散、展色剂，可添加在涂料内研磨，或作为研磨展色剂。

★ **典型物性**

外 观	淡黄色粘稠液体
有效成分	含亲和颜料基团的高分子嵌段共聚物溶液
有效物含量	45%
比 重	约0.99
溶 剂	二甲苯/醋酸丁酯/丙二醇甲醚醋酸酯

★ **特性与用途**

- 属于高分子分散剂，它引入胺链，对酸性颜料的储存稳定性具有显著的作用。
- 对浮色、发花起到有效的抑止作用。
- 具有宽广的混溶性。
- 适合于各种油性体系，具有很好的遮盖力、光泽度，能制作出高浓缩的色浆。

★ **适用范围** • 各种溶剂型体系

★ **添加量** 对无机颜料： 15–20%
★ **与使用方法** 对有机颜料： 20–40%
对碳黑： 80–100%

★ **储 存** 应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。储存条件为0–40℃，低于5℃时，外观可能混浊或分离，请加热到澄清状态，再搅拌均匀方可使用。容器打开后，未使用完毕需密封完全，防止水气进入。

★ **安 全** 需要小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。