

**SU905S 分散剂**

★ 概 述	SU905S为硅酮与特殊酸混合的湿润分散剂，能有效防止浮色发花问题，并且可以避免沉积结块的产生。
★ 典型物性	外观 黄色至棕色澄清液体 有效成分 高分子羧酸与改性聚硅氧烷混合物 有效物含量 约50% 溶剂 二甲苯/二异丁酮 比重 约0.93 折射率 约1.481
★ 特性与用途	<ul style="list-style-type: none"><li>• 适用溶剂型和水性体系。</li><li>• 含有少量的有机硅，润湿效果更好，更有效防止浮色发花现象。</li><li>• 混合使用颜料及填充料时有效避免沉积结块的产生。</li><li>• 对哑粉有优异的分散湿润效果。</li><li>• 具有流动促进作用，可提高涂膜表面的平整性，改善耐刮伤性和平滑度。</li></ul>
★ 适用范围	<ul style="list-style-type: none"><li>• 中高极性溶剂型与无溶剂型体系。</li><li>• 调和漆、醇酸/胺基树脂、聚酯/胺基树脂、丙烯酸/胺基树脂。</li><li>• 双组份聚氨酯涂料、环氧涂料。</li></ul>
★ 添加量 与使用方法	对无机颜料添加：0.5-3.0% 对有机颜料添加：2.0-5.0%
★ 储 存	产品应储存于阴凉干燥的通风场所，容器保持密闭，远离火源及热辐射。储存条件为0-40℃，低于5℃或高于40℃时，外观可能浑浊或分离，若低于5℃时请加热到澄清状态，若高于40℃时请恢复至10-30℃，搅拌均匀后使用。储存期为12个月。
★ 安 全	需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性

