

CLAYTONE AF 膨润土

★ **概述** CLAYTONE AF 是经过改良的有机膨润土，设计用于含有低至终极性脂肪族溶剂和芳香族-脂肪族混合型溶剂的体系中。

★ <b>典型物性</b>	外观	微细粉状
	颜色	非常淡的黄色
	比重 (25°C)	1.5
	堆积密度:	416 (KG/M <sup>3</sup> )
	过筛率 (200目筛)	95%
	含水量:	2.0%
	灼烧失重:	46.5%

★ **特性与用途**

- 粘度重现性好，改善触变性能及防流挂性，能防止颜料的沉降。
- 已经被证实是可靠、重现性好的流变添加剂，适用于普通油漆，调墨油，木材着色剂，轻工产品涂饰和船舶漆等。但不推荐用于润滑膏脂。

★ **适用范围**

- 普通油漆
- 油墨
- 粘合剂
- 密封材料
- 化妆品及个人护理品

★ **添加量与使用方法**

- 该产品为自我分散剂型，不需要高速剪切分散和预凝胶。
- 无需加入极性活化剂，而能有效地替代传统的需要极性活化剂的有机粘土。
- 可在生产过程的任何一步加入（如果有良好的剪切条件的话也可以后加），简化工艺过程。
- 该产品应等重量地替代传统有机粘土的加入量，一般用量通常为体系 0.2-2.0%（重量比）。

★ **储存** 如果贮存在干燥处，包装未经打开，温度为0°C-30°C时，贮存期为12个月。

★ **安全** 请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性