

**LYOCHEM-848 膨润土**

- 
- ★ **概 述** LYOCHEM-848膨润土是经过改良的有机膨润土，适用于中低极性的溶剂型体系。
- ★ **典型物性**
- |      |                      |
|------|----------------------|
| 外观   | 精细粉末                 |
| 颜色   | 米白色                  |
| 密度   | 1-6%                 |
| 堆积密度 | 0-4g/cm <sup>3</sup> |
| 过筛率  | 95%                  |
| 含水量  | < 3%                 |
- 
- ★ **特性与用途**
- 具有触变能力，有利于减少或消除颜料沉淀现象的发生。
  - 提高抗流挂性，同时具有良好的流变性能。
  - 适用于防腐、船舶漆、工业漆、木器漆、汽车底漆和粘合剂及密封材料等。
- 
- ★ **适用范围**
- 工业漆、汽车底漆
  - 防腐、船舶漆
  - 木器漆、粘合剂及密封材料
- 
- ★ **添加量与使用方法** 该产品为易分散、自活化型，需要高剪切力分散，可不做预凝胶。建议加入极性活化剂，添加量通常为体系的0.2-2%。
- 
- ★ **储 存** 产品应储存于阴凉干燥的通风场所，容器保持密闭，远离火源及热辐射，贮存及使用环境温度保持在冰点之上。
- 
- ★ **安 全** 需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。
- 

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性